

COMUSリードリレー セレクションガイド

タイプ [*]	シリーズ [*]	型名	特長	接点形式	コイル電圧			定格 W	切断電圧 VDC	切断電流 A	通電電流 A	接触抵抗 mΩ	絶縁抵抗 Ω	耐電圧 VDC		動作時間 msec	復帰時間 msec	オプション			使用温度 ℃	UL FILE
					VDC									接点間	接点 -コイル間			ダイオード [*]	静電 シールド [*]	磁気 シールド [*]		
DIP 	1210	3570-1210		1A	5	12	24	10	150	0.5	1.0	150	10 ¹⁰	200	1500	0.5	0.5	○	○	×	-20～85	○
	1220	3572-1220		2A	5	12	24	10	150	0.5	1.0	150	10 ¹⁰	200	1500	0.5	0.5	○	○	×	-20～85	○
	1231	3563-1231		1C	5	12	24	5	100	0.4	0.5	200	10 ⁹	200	1500	1.0	1.5	○	○	×	-20～85	○
SIP 	1331	3570-1331		1A	5	12	24	10	150	0.5	1.0	200	10 ¹⁰	200	1500	0.35	0.2	○	×	×	-40～85	○
	1333	3570-1333	高絶縁(10 ¹² Ω)	1A	5	12		10	200	0.5	1.5	150	10 ¹²	200	1500	0.35	0.1	○	×	×	-40～85	○
	1339	3570-1339	高絶縁(10 ¹² Ω)	1A	5			15	200	1.0	1.25	150	10 ¹²	200	1500	0.35	0.1	○	×	×	-40～85	-
			高容量(20W)、高絶縁(10 ¹² Ω)	1A		12		20														-
MINI SIP 	1411	3570-1411	高絶縁(10 ¹² Ω)	1A	5	12		10	200	0.5	1.5	150	10 ¹²	200	1500	0.35	0.1	○	×	○(内部)	-40～85	○
	1419	3570-1419	高容量(15W)、高絶縁(10 ¹² Ω)	1A	5	12		15	200	1.0	1.25	150	10 ¹²	200	1500	0.35	0.1	○	×	○(内部)	-40～85	○
	1421	3570-1421	高絶縁(10 ¹² Ω)	2A	5	12		10	200	0.5	1.5	150	10 ¹²	200	1500	0.75	0.5	○	×	○(外部)	-40～85	○
	1429	3570-1429	高容量(15W)、高絶縁(10 ¹² Ω)	2A	5	12		15	200	1.0	1.25	150	10 ¹²	200	1500	0.75	0.5	○	×	○(外部)	-40～85	○
MICRO MINI SIP 	1512	3570-1512	高容量(15W)、高絶縁(10 ¹² Ω)	1A	5	12		15	200	0.5	1.0	150	10 ¹²	200	1500	0.35	0.1	○	×	×	-40～85	-
ULTRA MINI SIP 	1517	3570-1517	高絶縁(10 ¹² Ω)	1A	5			10	170	0.5	1.0	200	10 ¹²	200	1500	0.2	0.1	○	×	○(外部)	-40～85	-
SMD 	CGSM	CGSM	高周波(6GHz)、高絶縁(10 ¹² Ω)、コイルオプション(3.3V)	1A	3.3	5		10	170	0.5	1.0	150	10 ¹²	210	1500	0.25	0.05	×	×	×	-40～85	-
PC BOARD 	BFS	BFS	高絶縁(10 ¹² Ω)、50Ωインピーダンス	1A	5	12		10	200	0.5	1.5	100	10 ¹²	250	1500	0.5	0.1	×	○ *1	○(M/C) *2	-25～85	-
	BF	BF		1C	5	12		5	150	0.25	1.0	150	10 ⁹	200	1500	1.0	2.0	×	×	○(M/C) *2	-25～85	-
	BFH	BFH	高絶縁(10 ¹² Ω)	2A	5	12		10	200	0.5	1.5	150	10 ¹²	250	1000	0.5	0.15	×	○ *1	○(M/C) *2	-20～85	-
			高絶縁(10 ¹² Ω)	3A	5	12		10	200	0.5	1.5	150	10 ¹²	250	1000	0.5	0.15	×	×	○(M/C) *2	-20～85	-
			高容量(10W)、高絶縁(10 ¹² Ω)	1C (1A/1B)	5	12		10	200	0.5	1.5	150	10 ¹²	250	1000	0.5	0.5	×	○ *1	○(M/C) *2	-20～85	-
				2C	5	12		5	100	0.25	1.0	200	10 ⁹	200	1000	1.5	2.0	×	×	○(M/C) *2	-20～85	-
	BFM	BFM	高耐圧(350V)、高絶縁(10 ¹² Ω)、50Ωインピーダンス	1A	5	12		10	200	0.5	1.5	100	10 ¹²	350	1500	0.5	0.1	×	○ *1	○(M/C) *2	-25～85	-
			高絶縁(10 ¹² Ω)、50Ωインピーダンス	1C	5	12		5	150	0.25	1.0	150	10 ⁹	200	1500	1.0	2.0	×	○ *1	○(M/C) *2	-25～85	-
	BFM-CW	BFM-CW	高耐圧(350V)、高絶縁(10 ¹² Ω)、50Ωインピーダンス 高温使用(-40℃～125℃)	1A	5	12		10	200	0.5	1.5	100	10 ¹²	350	1500	0.5	0.1	×	×	○(M/C) *2	-40～125	-
			高絶縁(10 ¹² Ω)、50Ωインピーダンス 高温使用(-40℃～125℃)	1C	5	12		5	150	0.25	1.0	150	10 ⁹	200	1500	1.0	2.0	×	×	○(M/C) *2	-40～125	-
MHV	MHV	高容量(25W)、高耐圧(2500V)、高絶縁(10 ¹³ Ω)	1A、2A、 1C、2C、1B	5	12	24	25	1000	1.0	2.0	200	10 ¹³	2500	2500	1.0	2.0	×	×	○	-20～85	-	
PC BOARD HI VOLTAGE *3 	3350	3350-1275	超高耐圧(7500V)、高容量(200W)	1A	5	12	24	200	3500	3.0	5.0	250	10 ¹⁰	7500	10000	3.0	3.0	×	×	×	-20～85	-
		3351-1275	超高耐圧(10000V)		5	12	24	50	7500	3.0	5.0	100	10 ¹⁰	10000	10000	3.0	3.0	×	×	×	-20～85	-
		3350-4275	超高耐圧(7500V)、高容量(200W)	1B	5	12	24	200	3500	3.0	5.0	250	10 ¹⁰	7500	10000	3.0	3.0	×	×	×	-20～85	-
		3351-4275	超高耐圧(10000V)		5	12	24	50	7500	3.0	5.0	100	10 ¹⁰	10000	10000	3.0	3.0	×	×	×	-20～85	-

*1: 静電シールドもしくはCoaxial Shieldいずれかを選定可能です *2: M/C = METAL COVERで、磁気干渉を低減します *3: 接点形式2A、接点間耐電圧15KV以上の製品もございます