

業務用タブレット / ミニPOSターミナル



業務用タブレット

Model Number	RiTab-10T1
プロセッサ	Intel® Atom™ Z3735F 1.33GHz Processor
システムメモリ	Onboard 2GB DDR3L
ストレージ	Onboard 32GB eMMC, Optional 64GB
対応OS	Win 10 / Android 4.4
LCDサイズ/ 解像度	10.1", WXGA/1280x800
輝度	350 cd/m ²
タッチ方式	10 Points Projective Capacitive
ワイヤレスLAN	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0 Dual Mode
カメラ	5MP Rear Camera with Auto Focus
NFC	ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092
バーコードスキャナー	Full: 2D Barcode Scanner (Support 1D, PDF417 and 2D Bar Codes); Basic: N/A
スマートカードリーダー	Full: Half-Slot, Reads ISO 7816-1,2,3&4, T=0 & T=1; 5V Smart Card; Basic: N/A
MSR	Full: 3 Track Reader, Triple DES and AES Encryption, DUKPT Key Management; Basic: N/A
外部I/Oコネクタ	1 x Audio Jack, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Micro SD, 1 x DC Jack, 1 x Micro HDMI Output, 1 x Micro SIM Card Slot
コントロールボタン	1 x Power Button, 1 x G Sensor Lock Button, 2 x Barcode Scanner Trigger
LEDインジケータ	1 x Power/Battery
電源コネクタ/ 入力電圧要件	DC Jack +19V
バッテリー	Hot-Swappable 27.75W Li-Polymer Battery (3S1P) Internal 3.7W Li-Polymer Battery (2S1P)
バッテリー駆動時間	8 hours
材質	Rubber + Plastic
寸法	281.9mm x 201mm x 20.8mm
重量	1kg
動作温度	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
保管温度	-10°C ~ 60°C (14°F~140°F)
保護等級	IP54 (Without MSR & SCR)
認証	CE, FCC Class B, VCCI

ミニPOSターミナル

Model Number	RiPac-10P1
プロセッサ	Intel® Atom™ Z3735F 1.33GHz Processor
システムメモリ	2GB DDR3L SDRAM
ストレージ	32G (Default)/64G (Optional) eMMC
対応OS	Windows 10, Android 4.4 / 5.1
LCDパネル	10.1" LCD, 5" LCD (customer facing)
解像度	1280 x 800 (10.1"), 1280 x 720 (5")
タッチ方式	Projected Capacitive Touch
ワイヤレスLAN	Built-in IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Built-in Bluetooth 4.0 + Class 1
COMポート	2 x RS-232 in DB9, Powered with 5/12V
USB	4 x USB2.0
LAN端子	1 x RJ45
キャッシュドローワー	1 x RJ11
NFC	ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092
サーマルプリンター	Printing Method: Thermal Dot Line Printing Resolution: (W) 8 Dots/mm, (H) 8 Dots/mm Maximum Print Speed: 200mm/s Maximum Print Width: 72mm Maximum Paper Width: 80mm Type of Paper Cutting: Full Cut & Partial Cut
PACアダプター	19.5V/6.15A 120W
寸法(L x W x H)	299 (L) x 316.2 (W) x 148.9 (H)mm
重量	3kg±10%
動作温度	5°C ~ 40°C
保管温度	-10°C ~ 60°C
動作湿度	0~95% non-condensing
認証	CE/FCC

The product described may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications.