

# セルフサービス向けタッチパネルPC - VNS/CCDシリーズ



(Front)

(Rear)



Venusシリーズ		
Model Number	VNS-10W01	VNS-15W01
LCDサイズ	10.1"	15.6"
画面タイプ	WXGA	Full HD
解像度	1280 x 800	1920 x 1280
画素ピッチ	0.1695 (H) x 0.1695 (V) mm	0.17925 (H) x 0.17925 (V) mm
輝度	350 cd/m <sup>2</sup>	220 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	800	500
視野角	85 (U), 85 (D), 85 (L), 85 (R)	89 (U), 89 (D), 89 (L), 89 (R)
応答速度	30ms	8ms
バックライト	LED	LED
タッチ方式	Projective Capacitive	Projective Capacitive
タッチパネル光透過率	86%	86%
タッチコントローラー	I <sup>2</sup> C interface	USB interface
基板	DNA 50	DNA 30
プロセッサ	Intel® Atom™ x5-Z8350: 2M Cache, up to 1.92 GHz	
チップセット	Intel® Atom™	
システムメモリー	2GB DDR3L RAM	
ストレージ	32GB eMMC	
USB	2 x USB 2.0 Type A	
COMポート	1 x RJ45 for RS232 or RS422 or RS485	
その他I/O	Touch Button for Power / Brightness / Volume, 1x 4-Pin 3.5mm Audio Jack, RFID, Cam 2.0 MP, LED indicating Bar	Touch Button for Power / Brightness / Volume, 1x 4-Pin 3.5mm Audio Jack, RFID, Cam 2.0 MP, LED indicating Bar, Reading Light x2, Smart card reader
グラフィック機能	Intel® HD Graphics 400	
出力解像度	LVDS: Max. resolution 1280 x 800	eDP: Max. resolution 1920 x 1080
オーディオ機能	Realtek ALC 5645	
オーディオ端子	Mic-In and Line-Out, 2 x 2W Speaker Output	
通信機能	Realtek RTL8111H-CG	
電源コネクタ, 入力電圧	DC Jack+12~24V DC in / Powered LAN	
電源モード	AT	
ACアダプター	Input: 100 ~ 240 Vac / 50~ 60Hz; Output: 60W Adapter (12V / 5A Adapter)	
材質(前面、背面)	White Plastic	
寸法	270 x 193 x 28 mm	410 x 269 x 38 mm
重量	1.1 kg	2.5 kg
認証	CE, FCC Class B	CE, FCC Class B

CCDシリーズ		
Model Number	CCD-07W01	CCD-10W01
LCDサイズ	7"	10.1"
画面タイプ	WXGA	WXGA
解像度	1024 x 600	1280 x 800
画素ピッチ	0.1178 x 0.1178 mm	0.1695 x 0.1695 mm
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	500	800
視野角	80 (U), 80 (D), 80 (L), 80 (R)	85 (U), 85 (D), 85 (L), 85 (R)
応答速度	20ms	30 ms
バックライト	LED	LED
タッチ方式	Projective Capacitive Multi touch (10f)	Projective Capacitive Multi touch (10f)
タッチパネル光透過率	75%	86%
基板	CCQ5I	CCQ5J
プロセッサ	Intel® Atom™ Z3735F 1.33GHz SoC	
I/Oチップセット	ENE IO3737LU	
システムメモリー	2GB DDR3L Memory on board	
ストレージ	32GB eMMC on board	
USB	2 x USB 2.0 (Type A)	
COMポート	N/A	
その他I/O	Camera, Speaker, Microphone	
グラフィック機能	Intel® Gen7 HD Graphic	
出力解像度	Panl up to 1024 x 600 HDMI up to 1080p	
オーディオ機能	Realtek ALC5645-CGT	
オーディオ端子	1 x 3.5mm audio jack	
通信機能	Microchip LAN9512 10/100 Ethernet	
Ethernet Interface	10/100 Fast Ethernet	
Wi-Fi	Built-in 802.11 b/g/n	
Bluetooth	Built-in Bluetooth 4.0	
電源コネクタ, 入力電圧	DC-in jack, 12 ~ 24V DC	
電源モード	AT	
ACアダプター	Input: 100 ~ 240Vac/ 50 ~ 60Hz; Output: 40W Adapter (19V @ 2.1A Adapter)	
材質(前面、背面)	Plastic	
寸法	191 x 124 x 33mm	261 x 181 x 34mm
重量	580g	800g
動作温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
保管温度	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)	
認証	CE, FCC Class B	
対応OS	Win 10, Linux Unbutu 16.4, Android 5.1	