

## 高耐圧コネクター セレクションガイド

型式	極数		ソケット全長 mm	耐電圧 (1分)			耐電圧 (常用) KV	定格電流 A	ロック機能		ピン交換	ケーブルサイズ AWG	
	2極	3極		DC	AC	KV			有	無		min.	max.
HAY	-		51.4		*	10	*	3.0	-		×	18	20
HAY	-		51.4		*	15	*	3.0	-		×	18	20
UJ60		-	48.2		*	15	*	3.0		-		*	8
UJ30		-	48.2		*	15	*	3.0		-		*	12
UJ62		-	62.2		*	15	*	3.0		-		*	18
M-TK		-	74.0		*	30	*	3.0	-			20	24
M-TK		-	74.0		*	30	*	3.0	-			16	20
M-50	-		50.0	*		5	*	35.0		-		*	10
HBY	-		68.0		*	30	12	2.0		-		*	20
HAYC	-		58.0	*		15	7	1.5	-		×	18	20
HAYC		-	58.0	*		15	7	1.5	-		×	18	20

注記)

1. \*印についてはお問い合わせ下さい
2. ピン交換には「専用引き抜き治具」が必要です

三協インタナショナル株式会社

TEL: 東京03-3662-8100

大阪06-6372-5843

名古屋052-709-1781